



Description Produit

- Dimensions 1288 L x 186 LA x 8 H
- Emballage Boîte: 8 lames - 1.92 m² (14.5 kg)
Palette : 56 Boîtes - 107.33 m² (835 kg)
- Densité (moyenne) 900 kg/m³
- Composition
 - > Parement Papier imprégné avec résine mélamine
 - > Âme Panneau de fibres de haute densité hydrofuge, HDF
 - > Contreparement Papier imprégné avec résine mélamine
- Caractéristiques Woodstructure+, Matlook, Endless
- Installation Best Loc X-Treme: système de pose sans colle, avec un insert côté court. Produit sous licence de Välinge Innovation AB, Flooring Industries Ltd et Faus Groupe Inc.
- Installation d'instruction Consultez notice de pose ou www.berryalloc.com

Exigences

- Exigences générales selon EN13329
- Exigences de classification classe 23/32

Caractéristiques

Résistance à l'abrasion
 Résistance aux chocs
 Gonflement en épaisseur
 Résistance aux taches
 Résistance aux brûlures de cigarettes
 Effet d'un pied de meuble
 Effet d'une chaise à roulettes

Méthode

EN13329
 EN13329
 EN13329
 EN438
 EN438
 EN424
 EN425

Exigence

AC4 (IP₂4000)
 IC2
 ≤ 18%
 5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3)
 4
 Aucun désordre (pied de type 0)
 Aucun changement d'aspect ni désordre

Classification CE selon EN14041

- Résistance au feu C_{fl}-S1
- Formaldéhyde E1
- Résistance au glissement DS

Autre données techniques

- Gestion durable de la forêt: PEFC certifié
- Étiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de polluants volatils: A+
- CARB: Phase II
- Chauffage au sol: pour les instructions d'installation spécifiques, consultez www.berryalloc.com
- Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Endurance: 0,10 m² K/W

Garantie et entretien

- Garantie résidentielle A vie
- Garantie commerciale 5 années
- Conditions de garantie consultez www.berryalloc.com
- Entretien en utilisation consultez www.berryalloc.com

