

DF347DWEX3

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 10 mm (coffret alu)

Idéale en usage occasionnel et ultra complet avec son kit d'accessoires

Code EAN : 0088381651639



HOBBY
Li-ion



1.3 Ah



Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 14,4 V

Batterie

Capacité de batterie 1,3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 60 min.
Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 15 Nm
Couple de serrage max. (franc) 30 Nm
Capacité maximale : vis à bois 5,1 x 63 mm
Capacité : vis de mécanique 6 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 10 mm
Ø max. dans le bois 25 mm
Ø max. dans acier/bois 10 / 25 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 70 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 198 x 83 x 235 mm
Poids net EPTA 1,40 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Livrée avec un coffret contenant 70 accessoires
- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196374-6 Batterie BL1413G (Li-Ion 14,4 V - 1,3 Ah)
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie
- 1 X 195423-6 Chargeur DC18WA
- 1 X 122973-8 Coffret Aluminium
- 1 X 18 forets métal : Ø1,5 x 2; Ø2 x 2; Ø2,5 x 2; Ø3 x 2; Ø3,5 x 1; Ø4 x 2; Ø4,5 x 2; Ø5 x 1; Ø5,5 x 1; Ø6 x 1; Ø6,5 x 1; Ø7 x 1; Ø8 x 1
- 1 X 6 forets bois : Ø3 x 1; Ø4 x 1; Ø5 x 1; Ø6 x 1; Ø8 x 1; Ø10 x 1
- 1 X 3 Mèche à bois queue 6 pans : Ø16 x 1; Ø22 x 1; Ø25 x 1
- 1 X 10 embouts longs : PH 1/2/3; PZ 1/2/3; T 25/30; Plat 5,5/6,5 mm
- 1 X 4 embouts courts Philipps : PH1 x 1; PH2 x 2; PH3 x 1
- 1 X 6 embouts courts Pozidriv : PZ1 x 2; PZ2 x 2; PZ3 x 2
- 1 X 4 embouts courts Torx : T20 x 1; T25 x 1; T30 x 1; T40 x 1
- 1 X 4 embouts courts Hexa : H3 x 1; H4 x 1; H5 x 1; H6 x 1
- 1 X 2 embouts courts Plats : 5,5 x 1; 6,5 x 1
- 1 X 10 douilles à queue : M2,5 x 1; M3 x 1; M3,5 x 1; M4 x 1; M5 x 1; M5,5 x 1; M6 x 1; M7 x 1; M7,5 x 1; M8 x 1
- 1 X Porte embout magnétique
- 1 X fraise conique Hex 1/4 5 taillants
- 1 X Coarbit