

# 5008MGJ

Scie circulaire 1800 W Ø 210 mm

Jusqu'à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement

Code EAN : 0088381640992



## AVANTAGES PRODUIT

- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°
- Plage de réglage de 0° à 50°
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
  
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)  
Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires (B-08109, B-08078)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	1800 W
Puissance nominale (P1)	1800 W

### Régime

Vitesse à vide max.	5200 tr/min
---------------------	-------------

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90°	75,5 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	50/0 °
Hauteur de coupe max. à 45°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	51,5 mm

### Outillage à utiliser

Compatibilité rail de dégnage	Non
Diamètre de la lame	210 mm
Diamètre de l'alsage	30 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois ( $a_{h1}$ )	3 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	89 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	100 dB (A)

### Général

Dimensions table (L x l)	320 x 170 mm
Dimensions (L x l x h)	332 x 243 x 277 mm
Poids net EPTA	5,1 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-08377 Lame carbure bois 210 x 30 x 24 dents
- 1 X 450079-5 Raccord d'aspiration

Charbon : 181044-0