

FIRSTLINE FICHE TECHNIQUE

MADE IN BELGIUM

Firstline Pro



garantie
résidentielle
10 années



Matlook



sans
chanfreins



Classe 23
Classe 31



QB26
Classement U₂₅P₂E₁C₂
Certificat N° ST18-046/02
<http://evaluation.cstb.fr>

DESCRIPTION DE PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensions | 1288 L x 190 LA x 7 ÉP mm |
| Emballage | Boîte: 10 lames - 2,45 m ² (15,4 kg) Palette: 56 Boîtes - 137,04 m ² (876kg) |
| Composition | |
| > parement | Papier imprégné avec résine mélamine |
| > Âme | Panneau de fibres de haute densité, hydrofuge HDF |
| > Contre-parement | Papier imprégné avec résine mélamine |
| Caractéristiques | Matlook |
| Installation | Système de pose DuoLoc |
| Instructions d'installation | Consultez la notice de pose ou www.berryalloc.com |

EXIGENCES

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Exigences générales | Selon EN13329 |
| Exigences de Classification | Classe 23/31 |

CARACTÉRISTIQUES

| CARACTÉRISTIQUES | RÉFÉRENCE | RÉSULTAT |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Résistance à l'abrasion | EN 13329 | AC3 (IP ≥ 2000) |
| Résistance aux chocs | EN 13329 | Petite bille ≥ 8N Grande bille ≥ 500mm |
| Résistance aux taches | EN 438 | 5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3) |
| Résistance à la brûlure de cigarettes | EN 438 | 4 |
| Effet d'un pied de meuble | EN 424 | Aucun désordre (pied de type 0) |
| Effet d'un chaise à roulettes | EN 425 | Aucun changement d'aspect ni désordre |
| Gonflement en épaisseur | EN 13329 | ≤ 18% |

CLASSIFICATION CE SELON EN 14041

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Résistance au feu | C _{fl} -S1 |
| Formaldéhyde | E1 |
| Résistance au glissement | DS |

AUTRES DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Étiquetage selon arrêté français 2011-312, émissions de polluants volatils : Chauffage au sol/refroidissement par le sol : | A+ |
| Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Impact+ : | Pour des instructions d'installation spécifiques, consultez www.berryalloc.com 0,10 m ² K/W |

GARANTIE ET ENTRETIEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Garantie résidentielle | 10 années |
| Conditions de garantie | Consultez www.berryalloc.com |
| Entretien et utilisation | Consultez www.berryalloc.com |